

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele		DAS 4630	
Identifikační značka modelu		DAS 4630	
Roční spotřeba energie (AEC) ($AEC_{U,min}$)	kWh/rok	23,5	
třída energetické účinnosti		A+++	
Index energetické účinnosti (EEI) ($EEI_{U,min}$)		28,9	
Účinnost proudění tekutin (FDE) ($FDE_{U,min}$)		41,3	
Třída účinnosti proudění tekutin		A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	
Účinnost osvětlení (LE) ($LE_{U,min}$)	lx/W	110,0	
Třída účinnosti osvětlení		A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	
Účinnost filtrace tuků	%	95,1	
Třída účinnosti filtrace tuků		A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m ³ /h	363,1	
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m ³ /h	180	
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m ³ /h	403	
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m ³ /h	725	
Maximální průtok vzduchu (Q) (Q_{max})	m ³ /h	725	
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	478	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	38	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	56	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	70	
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	116,8	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P_O)	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P_S)	W	0,35	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	3,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	330	
Koeficient zvýšení času		0,5	